

Epoxidharz zum schließen von Rissen im Estrich und Beton

Funktion

ESTROHARZ® 200 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses 2K-Epoxidharz. ESTROHARZ® 200 eignet sich zum Schließen von Rissen, zum Unterpressen von Hohlstellen und als Kratzspachtelung auf Beton und Estrichen.

Eigenschaften

- Hohe Endfestigkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- Ausgezeichnete Flankenhaftung
- Für Aller Art Beton und Estrich geeignet
- Kälte und Wärme beständig

Verarbeitung

Der Untergrund sollte trocken und staubfrei sein ESTROHARZ® 200 setzt nach ca. 30 min. je nach Temperatur der Abbinde Prozess ein. Risse und Spalten im Estrich sind mit Quarzsand abzustreuen

Anmischen

Beide Gebinde zusammenschütten und 1 - 2 Minuten gut schütteln, nur so ist eine angemessene chemische Reaktion zu erzielen.

Technische Daten

Farbton	:	Transparent
Konsistenz	:	Flüssig Dichte bei 20 Grad:ca.1,4 kg/dm ³
Lagerungsbedingungen,-dauer	:	Originalgebinde, trocken, frostfrei : 12 Monate haltbar
Lieferform	:	0,5 kg Gebinde

Umgebungsbedingungen

Optimale Verarbeitungstemperaturen liegen zwischen 10 – 20 Grad.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es sollte bei der Verarbeitung ein Augenschutz und Schutzhandschuhe getragen werden. Bei Hautkontakt: alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen ärztlichen Rat hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen, einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Augenreizungen, sofort einen Augenarzt kontaktieren.

Zu beachten

Bitte beachten Sie, dass wir jegliche Reklamation aufgrund von Unkenntnis oder unsachgemäßer Verarbeitung ablehnen. Auch auf die chemische Reaktion haben wir keinerlei Einfluss. Angebrochene Gebinde sind unvermischt ca. 12 Monate haltbar.